

Høykastende diagonalplog type HDA med sving høyre/venstre - høykastende diagonalplog og ryddeskjær for lastebil -

Høyhastighets diagonalplog for brøyting av store snømengder. Plogvingen har stort volum, som med sin spesielle utforming, løfter og kaster snøen høyt og langt, selv i lave hastigheter. Utstyrt med svingramme og to dobbeltvirkende hydrauliske sylindere, er diagonalplogen også ryddeskjær i ett og samme redskap. I systemet inngår integrert sidependlingsfunksjon på plogen. Styring foregår trinnløst hydraulisk fra førerhytten og er ideelt for rydding gjennom svinger, veikryss, rundkjøringer, fartsdumper, kryssende kjørebøer m.m. Ved å svinge plogen til venstre, kan snøen brøytes over til venstre side av kjørebane. Svingfunksjonen brukes også for å oppnå

variabel ryddebredde, fra 265 til 340 cm og 290 til 370 cm. Plogen er meget godt mottatt i markedet og tilbakemeldingene fra brukere er særdeles oppløftende. Plogene leveres i henhold til "Kravspesifikasjon for snøploger til Statens Vegvesen. Standard for feste av plog på biler over 14 tonn, av juni 1999". Plogtypen leveres med justerbare tallerkener, 12mm vendbare plogskjær, gummi oversprutskjerm og markeringslykt som standard. Ekstraustyr: Kilebolter, påsveist hk-feste type Østfold, hardmetall tallerken, hardmetall skjær, hjul venstre side, 3.støttelabb m/ski og såle, diodelampe, parallellogramfeste og kileboltsett.



Skyveramme m/sidependling

Justerbar labb m/ ski og tallerken

HDA-290 S i aksjon

Tekniske spesifikasjoner	HDA-265 S	HDA-280 S	HDA-300 S
Ryddebredde i diag.stilling (RB):	265 cm	280 cm	300 cm
Transportbredde i diag.stilling (TB):	310 cm	310 cm	330 cm
Skjær lengde (antall fot/ lengde cm):	11' / 336 cm	12' / 366 cm	13' / 397 cm
Største høyde, venstre/høyre side:	102/210 cm	75/210 cm	70/210 cm
Skjærets vinkel mot veibane:	38 gr.	38 gr.	38 gr.
Plogens vinkel mot kjøreretning:	36 gr.	40 gr.	40 gr.
Hydr. tilkobling, antall uttak:	4 stk.	4 stk.	4 stk.
Vekt uten parallellogram, ca.:	1 230 kg	1 280 kg	1330 kg

Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:
+47 770 20730

Telefax:
+47 770 20720

E-post:
postmottak@gmi-as.no

Høykastende diagonalplog type HDA med sving høyre/venstre - høykastende diagonalplog og ryddeskjær for lastebil -



- Høyhastighets diagonalplog.
- Beregnet for brøyting av store snømengder.
- Plogvingen med stort volum.
- Spesielle utforming som løfter snøen selv i lave hastigheter.
- Kaster snøen effektivt høyt og langt.
- Utstyrt med svingramme og to dobbeltvirkende hydraulikk sylindere.
- Diagonalplog og ryddeskjær i ett og samme redskap.
- I systemet inngår integrert sidependlings funksjon.
- Styring foregår trinnløst hydraulisk fra førerhytten.
- Er ideel for rydding gjennom svinger, veikryss, utkjøringer, rundkjøringer, fartsdumper, kryssende kjørebriker m.m..

- Ved å svinge plogen til venstre, kan snøen brøytes over til venstre side av kjørebriker.
- Svingfunksjonen brukes også for å oppnå variabel ryddebredde, fra 265 til 340 cm og 280 til 370 cm.
- Plogen er meget godt mottatt i markedet og tilbakemeldingene fra brukere er særdeles oppløftende.
- Plogen anbefales i kombinasjon med parallelogramfeste, hvor opplagringer mot brøytefeste er utført med gummiboss.
- Med gummibossene dempes slag og støt fra plogen, slik at førermiljøet forbedres betydelig.
- I tillegg oppnås mindre slitasje på plogløft og brøytefeste.



Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:
+47 770 20730

Telefax:
+47 770 20720

E-post:
postmottak@gmi-as.no